

Állítható fémcsuklópántok

Leírás



Csak a csuklópántföldelés szorítja megbízhatóan a feltöltődést 10 V alá. Állítható kiserelésben.

- Rugalmas fémpánt
- Az állítható csatnak köszönhetően a csuklóátmérőnek megfelelően igazítható
- Tisztatérben használható
- Antiallergén, klinikai nemesacél
- Kívül szigetelő bevonattal
- Műanyag hátlap a belső oldalon
- 3, 7 vagy 10 mm-es patenttal

Tulajdonságok

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ▪ Szín: | Fekete |
| ▪ Anyag: | Nemesacél, Műanyag |
| ▪ Patent: | 3 mm, 7 mm, 10 mm |
| ▪ Csuklópánthossz: | 176 mm |

Villamos tulajdonságok

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
| ▪ Földelési ellenállás (R_G): | belső | $\leq 1 \times 10^5 \Omega$ |
| | külső | $> 1 \times 10^7 \Omega$ |

Rendelési adatok

- 910900 000004 M07A Állítható fémcsuklópánt, 7 mm-es patent
- 910900 000005 M03A Állítható fémcsuklópánt, 3 mm-es patent
- 910900 000006 M10A Állítható fémcsuklópánt, 10 mm-es patent

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com