

## SG5 Ionizátorpisztoly

### Leírás



Robusztus kialakítás ipari igényekkel rendelkező munkaállomásokhoz

- Elektrosztatikus feltöltődések gyors és megbízható semlegesítésére
- Kis méret és súly
- Ipari munkakörnyezetben való használathoz kialakítva
- Széles hatósugárral rendelkezik, köszönhetően az 5 m hosszú nagyfeszültségű levegőtömlőnek
- Az 5 m hosszú levegőtömlő alaptartozék

### Tulajdonságok

- |                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ▪ Anyag:             | Ionizátor pisztoly: öntött alumínium<br>Szórófej: PC       |
| ▪ Súly:              | kb. 550 g, az 5m-es magasfeszültségű levegőtömlővel együtt |
| ▪ Üzemi feszültség:  | 5.6 kV                                                     |
| ▪ Áramfelvétel:      | Max. 4.6 mA                                                |
| ▪ Üzemi hőmérséklet: | 0 °C-tól 50 °C-ig                                          |
| ▪ Üzemi nyomás:      | 3 kg/cm <sup>2</sup> -től 6 kg/cm <sup>2</sup> -ig         |
| ▪ Levegőnyomás:      | 40-100 psi (kb. 2,75-7,00 bar)                             |
| ▪ Levegőcsatlakozás: | Gyorscsatlakozó 8 mm cső (kalibrált külső)                 |
| ▪ Levegőáramlás:     | 10 m/s*                                                    |
| ▪ Tanúsítvány:       | CE                                                         |
- \* A levegőáramlás 3 kg/cm<sup>2</sup>-n mérve.

*Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: [iroda@stat-x.com](mailto:iroda@stat-x.com)*

---

## Villamos tulajdonságok

---

- Töltéscsökkenési idő: < 1,3 s\*\*
- Max. zajkibocsátás: 80 db
- Ionegyensúly (Offset): 0 V (± 35 V)

\*\* 300 mm távolságból ME268A Charged Plate készülékkel mérve 5000 V- 500 V-ig. Ez az érték különböző környezeti körülmények között változhat.

---

## Rendelési adatok

---

- 941200 000013 SG5E Ionizátor pisztoly (kiegészítő egység, tápegység nélkül)

---

## Rendelhető tartozék

---



- 05-0601-90004 Szabályozó egység a Systrone SG5-höz

*Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: [iroda@stat-x.com](mailto:iroda@stat-x.com)*